

**Технические характеристики
UPS SVC V-800-F-LCD**

Батарея

Время зарядки	6 час
Возможность замены батарей	есть

Технические характеристики

Время переключения на батарею	3 мс
Выходная мощность	800 ВА / 480 Вт
Тип	интерактивный
Время работы при половинной нагрузке	7 мин
Тип выходных разъемов питания	CEE 7 / IEC 320 C13
Форма выходного сигнала	синусоида
Количество выходных разъемов питания	3 (из них с питанием от батарей - 3)

Вход / Выход

На входе	1-фазное напряжение
На выходе	1-фазное напряжение
Входное напряжение	145 - 285 В

Дополнительная информация

Цвет	черный
Габариты (ШхВхГ)	100х150х300 мм
Вес	6.8 кг

Защита

Защита от перегрузки	есть
Защита телефонной линии	есть
Защита от высоковольтных импульсов	есть
Фильтрация помех	есть
Защита от короткого замыкания	есть
Тип предохранителя	плавкий

Управление

Интерфейсы	USB
------------	-----


Функциональность

Отображение информации	ЖК-экран
Звуковая сигнализация	есть
Холодный старт	есть

Доп. информация

Гарантия	12 мес.
Дата изготовления не ранее 2016 года	

Инженер связист



Султанова Н.У.

UPS-SVC V-2000-F-LCD

Батарея

Время зарядки 6 час

Технические характеристики

Выходная мощность 2000ВА / 1200Вт

Коэффициент полезного действия 95%

Тип Линейно-интерактивный

Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды

Вход / Выход

Входное напряжение 220 - 240 В

Защита

Защита от перегрузки есть

Защита от короткого замыкания есть

Тип предохранителя автоматический

Управление

Интерфейсы USB, RS-232

Функциональность


Отображение информации ЖК-экран

Доп. информация

Гарантия 12 мес.

Дата изготовления не ранее 2016 года

Инженер связист



Султанова Н.У.

Техническая спецификация

Сканер штрих-кода SYMBOL DS7708

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры	Только сканер: 5,63 дюйма (В) x 5,86 дюйма (Ш) x 3,81 дюйма (Г) 14,3 см (В) x 14,9 см (Ш) x 9,7 см (Г) Сканер с настольным монтажным комплектом: 6,06 дюйма (В) x 5,93 дюйма (Ш) x 3,85 дюйма (Г) 15,4 см (В) x 15,1 см (Ш) x 9,8 см (Г)
Вес	500 г / 17,6 унции
Напряжение и ток	Без дополнительного сканера: Режим ожидания: 5 В пост. тока +/-10% при 125 мА (среднее значение) Режим работы: 5 В пост. тока +/-10% при 480 мА (среднее значение) С дополнительным сканером: Режим ожидания: 12 В пост. тока +/-10% при 100 мА (среднее значение) Режим работы: 12 В пост. тока +/-10% при 400 мА (среднее значение)
Цвет	Полуночный черный
Поддерживаемые интерфейсы главного устройства	USB, RS-232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX через RS485
Поддержка клавиатур	Поддержка более 90 международных клавиатур
Интерфейс дополнительного сканера	USB
Электронное отслеживание товаров (EAS)	Совместимость с системами деактивации EAS Checkpoint
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Скорость считывания	До 254 см/с (100 дюймов/с)
Источник света	Два темно-красных светодиодных индикатора (660 Нм)
Поле обзора имидж-сканера	48,0° x 36,7° (считывание штрихкодов) 48,0° x 33,7° (захват изображений)
Датчик изображения	1280 x 960 (считывание штрихкодов) 1280 x 880 (захват изображений)
Минимальная контрастность печати	Минимальная разница отражения — 25%
Поворот/наклон/отклонение (по оси)	360°, ±70°, ±70° (обычный)

Инженер связист

Султанова Н.У.

Техническая характеристика Жесткий диск

Общие параметры	
Модель	Seagate Barracuda [ST3000DM001]
Накопитель	
Объем HDD	3 ТБ
Гибридный SSHD накопитель (объем SSD буфера)	нет
Объем кэш-памяти	64 МБ
Скорость вращения шпинделя	7200 rpm
Количество пластин	3
Быстродействие	
Максимальная скорость передачи данных	125 Мбайт/с
Среднее время доступа, чтение	8.5 мс
Среднее время доступа, запись	9.5 мс
Среднее время задержки (Latency)	4.16 мс
Поддержка NCQ	есть
Интерфейс	
Интерфейс	SATA III
Пропускная способность интерфейса	6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы	нет
Механика и надежность	
Ударостойкость при работе	80 G
Уровень шума во время работы	26 дБ
Уровень шума в простое	24 дБ
Гелиевый жесткий диск	нет
Дополнительно	
Назначение	для ПК
Максимальное энергопотребление	8.9 Вт
Габариты, вес	
Ширина	102 мм
Длина	147 мм
Толщина	26 мм
Вес	626 г

Дата производства 2016-2017 г, гарантия 12 месяцев

Техническая характеристика Компьютер

1. Процессор – intel core i5 4460 3.2GHZ/H81/DDR3 8192MB/HDD1000GB/GT730 2048MB/DVD-RW/ATX 500W
2. Монитор – 21,5" black 1920x1080
3. Мышь – Delux DLM-3750UB 3D USB Black
4. Клавиатура – Delux DLK-8050UB Black USB
5. Сетевой фильтр Tritex TT-SP5U2-3M 5 розеток, 2*USB (2A max) 3 метра черный

Дата производства 2016-2017 г, гарантия 12 месяцев

Инженер связист

Султанова Н.У.

Техническая характеристика Принтер HP LaserJet Pro p1102

Интерфейсы

Интерфейсы: USB 2.0

Дополнительная информация

Вес: 5,2 кг

Особенности: В комплекте поставки картридж на 700 страниц, 1 год гарантии

Габариты (ШхВхГ): 349х196х238 мм

Поддержка ОС: Windows, Linux, Mac OS

Потребляемая мощность (при работе): 360 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 1.4 Вт

Общие характеристики

Область применения: персональный

Размещение: настольный

Устройство: принтер

Тип печати: черно-белая

Технология печати: лазерная

Количество страниц в месяц: 5000

Принтер

Максимальный формат: A4

Скорость печати: 18 стр/мин (ч/б A4)

Время выхода первого отпечатка: 8.50 с (ч/б)

Максимальное разрешение для ч/б печати: 600х600 dpi

Лотки

Подача бумаги: 150 лист. (стандартная)

Вывод бумаги: 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный)

Расходные материалы

Плотность бумаги: 60-163 г/м2

Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Количество картриджей: 1

Тип картриджа/тонера: черный LaserJet CE285A

Ресурс ч/б картриджа/тонера: 1600 страниц

Память/Процессор

Процессор: Tensilica

Частота процессора: 266 МГц

Объем памяти: 2 Мб, максимальный 2 Мб

Дата производства 2016-2017 г, гарантия 12 месяцев

Инженер связист



Султанова Н.У.