

## Техническая спецификация черной краски

Краска для маркировки цементобетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов воздушным и безвоздушным способом «AeroLineLux»  
Цвет черный.

Характеристики свойств краски.

1. Различие значений коэффициента сцепления на близлежащих окрашенных и неокрашенных участках ИВПП при сухом и мокром состоянии поверхности не более 0,2 ед. Ксц.
2. Время высыхания до степени 3 при температуре  $+(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности  $(65\pm 5)\%$ , не более 30 мин.
3. Адгезия, не более 2 усл. Балл.
4. Вид тары эмали – металлические барабаны (ведра) емкостью 30 кг.

**Применение:** Нанесение на покрытия при температуре воздуха от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ , поверхности покрытий от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не выше 65%.

**Хранение:** В плотно закрытой таре производителя, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления.

**Наличие:** паспорта качества на каждую партию поставки и сертификатов соответствия ФАВТ.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев

Начальник АС



Сапаров А.Т.