

Техническая спецификация
к заявке по материалам на май 2017 г. от службы ЭСТОП

Светильник 25 шт.

Светильник с плафоном типа ЛПО на установку двух ламп (2x36) мощностью 36-40 Вт. В комплекте 2 индуктивных балласта(дрессель), 4 патрона G13 для ламп и 2 патрона для стартеров.

Муфта 2 шт.

Соединительная. Используется для соединения силовых кабелей 6-10 кВ с бумажной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке. Тип GUSJ - 12/35-50

Кабель ВВГ 200 метров.

Кабель с двумя медными жилами сечением $2 \times 2,5 \text{ мм}^2$ с изоляцией на напряжение до 600 вольт. Оболочка жил, и внешняя оболочка кабеля выполнена в поливинилхлоридной изоляции.

Кабель НYY 25метров.

Кабель многопроволочный имеет четыре алюминиевых жилы сечением $3 \times 50 \text{ мм}^2$ с изоляцией на напряжение до 600 вольт. Оболочка жил, и внешняя оболочка кабеля выполнена в поливинилхлоридной изоляции. Внешняя оболочка имеет броню.

Трансформаторное масло 175кг

Трансформаторное масло Т-1500, ГОСТ 982-80 вырабатывают из сернистых парафинистых нефтей с использованием процессов селективной очистки и гидроирования.

Наименование
показателей

Норма
согласно
ГОСТ (ТУ)

Плотность при
20°C, кг/м3, не более

885

Кислотное число,
Мг КОН/г, не более

0,01

Испытание не выдерживает коррозию медной пластинки

Кинематическая вязкость, в мм2/с при t°

- при 50°C

-

-при -30°C

1300

Температура, °C	
-застывания, не выше	<u>-45</u>
-вспышки в закрытом	135
Тигле, не ниже	
Содержание %, не более	
-механических отсутствие примесей	
-воды	<u>отсутствие</u>
Массовая доля, % не более	
- ароматических	-
Углеводород	
серы	<u>0,3</u>
Цвет, ед ЦНТ не более	<u>1,5</u>

Начальник ЭСТО



Сулейменов А. Ш.