

**Технические характеристики
на газовый ключ**

Газовый ключ с парной рукоятью и щеками для больших нагрузок. Данный ключ трубный рычажный предназначен для труб $\square$ до 90 мм (3. ½)

Дм труб: 20-25мм

Длина рукояти: 215-280 мм

Вес: 0.4-0.7 кг.

**Технические характеристики
на лопаты совковые**

Применяется в строительстве и садоводстве.

Тип: совковая

Длина рабочей части 280 мм

Общая длина 1500 мм

Ширина 230 мм

Материал черенка дерева

**Технические характеристики
на олифа**

Оксоль, Марка В, ГОСТ 190-78


**Технические характеристики
на проволока**

Проволока из углеродистой стали, номинальный диаметр 0,50 мм. Проволока для пломбирования в катушках по 800 м.

**Технические характеристики
на огнетушитель**

Огнетушитель порошковый, марка ОП-5 (з) (А,В,С,Е)

Начальник ГСМ



Тажибаев Т.Т.

Техническая спецификация на сетку

Сетка-рабица предназначена для изготовления различных ограждающих конструкций: заборов, вольеров, и др.

Состав: стальная, плетеная, одинарная, оцинкованная проволока.

Размеры:

высота рулона 2 м, длина 10 м,

номер сетки 50

ячей 50*50*2мм,



И.о.начальника САБ

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Kazbekov'.

Казбеков К.Ж.

Техническая спецификация

Удлинитель на катушке UX10-001 (ПВС 2х0,75) 50м

Начальник службы ИАС



Ким А.В.