Техническая спецификация

Наконечника нижней заправки ННЗ-6М (Рига) ду 50 мм.

Наконечник нижней заправки ННЗ-6М со смотровым окном предназначен для быстрого и герметичного соединения раздаточного рукава средства заправки с приёмным штуцером ВС.

ННЗ-6М по сравнению с наконечниками ННЗ-4 и ННЗ-5 обеспечивает более удобное и надёжное соединение и повышенный срок эксплуатации за счет изготовления деталей сцепления из нержавеющей стали, покрытия алюминиевых сплавов в резьбовых соединениях твердым никелевым покрытием, отсутствия сварных соединений, работающих под давлением.

Основные параметры наконечника ННЗ-6М

Пропускная способность при давлении перед ННЗ-6М - 0,55 Мпа (5,5 кгс\см2), м3\час (л\мин), не менее - 90 (1500)

Гидравлическое сопротивление при пропускной способности 1500 л\мин, Мпа (кгс/см3), не более - 0,05 (0,5)

Рабочее давление на входе, Мпа (кгс\см2), не более - 0,55 (5,5)

Масса, кг, не более - 5

Габаритные размеры, мм:

- высота 320
- рукоятка 215

При поставке товара необходимо наличие технических паспортов и сертификат официального диллера от завода изготовителя с указанием в них сроков хранения и эксплуатации.

Потенциальный поставщик в случае определения победителем данной закупки обязуется дополнительно к данной поставке предоставить за свой счёт штуцер в количестве 2 шт предварительно согласовав размер и материал с заказчиком.

Техническая спецификация на ННЗ «Картер» дм 63мм

Наконечник нижней заправки ННЗ CARTER Ду-50 мм

ННЗ carter 64200CDEF43DEN+WL 2225/29, 2220075 ключ (опция)

ННЗ серии 64200 базовая модель

C – Сетка 100 меш

D – Трос выравнивания потенциалов

E – клапан сброса давления

F4 – регулятор давления 45 PSI

3D – шаровой кран со смотровым окном

EN/K – внутренняя резьба 2,5 дюйма BSP

WL2225/29 – пробоотборник
2220075 ключ для блокировки регулятора давления

Техническая спецификация
на чехлы для горловин резервуаров и топливозаправщиков из брезентовой ткани, с подгибом 3 см снизу для затягивания.

1. Д=100 см, Н=40 см, в количестве 1 шт.
2. Д=90 см, Н=30 см, в количестве 1 шт.
3. Д=90 см, Н=15 см, в количестве 3 шт.
4. Д=80 см, Н=80 см, в количестве 1 шт.
5. Д=80 см, Н=60 см, в количестве 1 шт.
6. Д=80 см, Н=50 см, в количестве 1 шт.
7. Д=80 см, Н=10 см, в количестве 2 шт.
8. Д=70 см, Н=30 см, в количестве 2 шт.
9. Д=65 см, Н=30 см, в количестве 6 шт.
10. Д=60 см, Н=80 см, в количестве 2 шт.
11. Д=50 см, Н=60 см, в количестве 2 шт.
12. Д=45 см, Н=40 см, в количестве 6 шт.
13. Д=40 см, Н=50 см, в количестве 1 шт.
14. Д=30 см, Н=40 см, в количестве 1 шт.
15. Д=20 см, Н=40 см, в количестве 8 шт.

Для пистолета марки РП-34Г-6 шт. ,РП-40Г-8 шт = всего 14 шт.:

1) длина низа – 60 см;
2) длина верха – 42 см;
3) высота одной стороны – 30 см;
4) высота другой стороны – 12 см.

Принятые обозначения:

1. Д-диаметр внутренний- в сантиметрах;

Н-высота внутренняя- в сантиметрах.

Техническая спецификация
на манометр Wika

Пределы измерений 0-6
Цена деления 0,1
Класс прибора 1,6

Техническая спецификация
на эмаль

Эмаль - краска ПФ 115 используется для окраски поверхностей как внутри, так и снаружи помещения. Краска ПФ 115 по характеристикам должна соответствовать ГОСТу 6465-76. Ею окрашивают предметы интерьера, экстерьера, трубопроводы, радиаторы, рамы и другие поверхности.

Технические характеристики
на бензокоса

Бензокоса – ручная, триммер бензиновый с маслом 2-тактное, двигатель 2-тактный. Рабочий объём 40,2см^3, мощность 1,9 л.с/1,4 кБт, карбюратор мембранный, система зажигания электронная. Емкость топливного бака 0,83 л. Размеры (длина х ширина х высота) 1710х570х 410 мм. Вес 5,5 кг.

Начальник службы ГСМ Тажибаев Т.Т.