

**Техническая спецификация**  
**на чехлы для горловин резервуаров и топливозаправщиков из**  
**брезентовой ткани, с подгибом 3 см снизу для затягивания.**

1. Д=140 см, Н=15 см, в количестве 1 шт.
2. Д=120 см, Н=40 см, в количестве 1 шт.
3. Д=110 см, Н=180 см, в количестве 1 шт.
4. Д=100 см, Н=40 см, в количестве 1 шт.
5. Д=90 см, Н=30 см, в количестве 1 шт.
6. Д=90 см, Н=15 см, в количестве 4 шт.
7. Д=80 см, Н=80 см, в количестве 1 шт.
8. Д=80 см, Н=60 см, в количестве 1 шт.
9. Д=80 см, Н=50 см, в количестве 1 шт.
10. Д=80 см, Н=10 см, в количестве 2 шт.
11. Д=70 см, Н=30 см, в количестве 2 шт.
12. Д=65 см, Н=30 см, в количестве 6 шт.
13. Д=60 см, Н=80 см, в количестве 1 шт.
14. Д=50 см, Н=60 см, в количестве 2 шт.
15. Д=45 см, Н=40 см, в количестве 6 шт.
16. Д=40 см, Н=50 см, в количестве 1 шт.
17. Д=30 см, Н=40 см, в количестве 1 шт.
18. Д=30 см, Н=30 см, в количестве 1 шт.
19. Д=20 см, Н=40 см, в количестве 8 шт.
20. Для пистолета марки РП-34Г-4 шт. , РП-40Г-6 шт = всего 10 шт.:
  - 1) длина низа – 60 см;
  - 2) длина верха – 42 см;
  - 3) высота одной стороны – 30 см;
  - 4) высота другой стороны – 12 см.

Принятые обозначения:

1. Д-диаметр внутренний- в сантиметрах;
2. Н-высота внутренняя- в сантиметрах.

Начальник службы ГСМ



/ Т. Тажибаев