

Техническая спецификация
к заявке по материалам на май 2017 г. от службы ЭСТОП

Светильник 25 шт.

Светильник с плафоном типа ЛПО на установку двух ламп (2x36) мощностью 36-40 Вт. В комплекте 2 индуктивных балласта(дрессель), 4 патрона G13 для ламп и 2 патрона для стартеров.

Муфта 2 шт.

Соединительная. Используется для соединения силовых кабелей 6-10 кВ с бумажной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке. Тип GUSJ - 12/35-50

Кабель ВВГ 200 метров.

Кабель с двумя медными жилами сечением $2 \times 2,5 \text{ мм}^2$ с изоляцией на напряжение до 600 вольт. Оболочка жил, и внешняя оболочка кабеля выполнена в поливинилхлоридной изоляции.

Кабель НYY 25метров.

Кабель многопроволочный имеет четыре алюминиевых жилы сечением $3 \times 50 \text{ мм}^2$ с изоляцией на напряжение до 600 вольт. Оболочка жил, и внешняя оболочка кабеля выполнена в поливинилхлоридной изоляции. Внешняя оболочка имеет броню.

Трансформаторное масло 175кг

Трансформаторное масло Т-1500, ГОСТ 982-80 вырабатывают из сернистых парафинистых нефтей с использованием процессов селективной очистки и гидроирования.

Наименование
показателей

Норма
согласно
ГОСТ (ТУ)

Плотность при
20°C, кг/м3, не более

885

Кислотное число,
Мг КОН/г, не более

0,01

Испытание не выдерживает коррозию медной пластинки

Кинематическая вязкость, в мм2/с при t°

- при 50°C

-

-при -30°C

1300

Температура, °C	
-застывания, не выше	<u>-45</u>
-вспышки в закрытом	135
Тигле, не ниже	
Содержание %, не более	
-механических отсутствие примесей	
-воды	<u>отсутствие</u>
Массовая доля, % не более	
- ароматических	-
Углеводород	
серы	<u>0,3</u>
Цвет, ед ЦНТ не более	<u>1,5</u>

Начальник ЭСТО



Сулейменов А. Ш.


Тех. Спецификация товара
Кронштейн универсальный

**Кронштейн универсальный для всех типов переносных огнетушителей
(ОП, ОУ, ОВП) для крепления на стену**

В соответствии с **Правилами противопожарного режима в Российской Федерации**, все огнетушители должны быть расположены в специальных средствах хранения или должны быть подвешены с помощью кронштейнов.

Компания "ИМПУЛЬС Безопасности", готова предложить вашему вниманию кронштейн для всех типов огнетушителей. Данный кронштейн изготовлен из металла, имеет вид профильной скобы, окрашен высококачественной порошковой краской красного цвета. Данный кронштейн подходит под переносные огнетушители: ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-8 АВСЕ; углекислотные: ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3, ОУ-4; воздушно-пенные: ОВП-4, ОВП-5, ОВП-6, ОВП-8.

И.о. Начальника СПАСОП



Р.Кажыгалиев

31.05.17г.